

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 1801
TASKalfa 2201

MULTIFUNCIONAIS
MONOCROMÁTICO
PARA FORMATOS A3

MULTIFUNCIONAIS ROBUSTOS PARA TAREFAS EXIGENTES



O produto representado na imagem inclui opcionais

As novas TASKalfa 1801 e 2201 são multifuncionais altamente flexíveis, para todos os documentos até ao formato A3. De concepção compacta e fácil operação, este equipamento é a escolha adequada para grupos de trabalho atarefados. Inclui um painel de controlo de fácil utilização, bem como digitalização a cores standard.

- > Até 18/22 páginas por minuto em A4, 8/10 páginas por minuto em A3
- > Funções de impressão standard e digitalização a cores
- > Tecnologia laser de 600dpi, com 256 escalas de cinzentos permitindo cópias claras e fotos realistas
- > Função de Fax opcional, bem como interface de rede Gigabit
- > 400 folhas de alimentação standard (expansível a 1.300 folhas)
- > Componentes de longa duração para uma durabilidade e fiabilidade excepcionais



As TASKalfa 1801/2201 incorporam componentes de muito longa duração, que garantem a simplicidade e a resistência nas suas operações. Este sistema foi concebido para responder às elevadas exigências de fiabilidade de escritórios muito activos. As TASKalfa 1801/2201 permitem atingir custos de exploração muito baixos, bem como uma produtividade muito elevada, com o mínimo impacto sobre o ambiente.

TASKalfa 1801 | TASKalfa 2201 GERAL

Tecnologia: KYOCERA Laser, Mono component e
Velocidade de motor
TASKalfa 1801: Max. 18/8 páginas A4/A3 por minuto
TASKalfa 2201: Max. 22/10 páginas A4/A3 por minuto
Resolução: 600 x 600 dpi, 256 níveis de cinzento

Tempo de aquecimento

Aproximadamente 18,8 segundos ou menos

Tempo para a primeira página : 5,7 segundos ou menos

Dimensões (W x D x H): 565 x 527 x 485 mm

Peso: Unidade principal: Aproximadamente 26 Kg

Alimentação eléctrica : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia

TASKalfa 1801

Impressão: 385 W

Standby: 75 W

Sleep mode: 1.54 W

TASKalfa 2201

Impressão: 415 W

Standby: 76 W

Sleep mode: 1.54 W

Ruido (ISO 7779/ISO 9296)

Impressão: 62.0 dB(A); standby: 40 dB(A)

Normas de segurança: GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Toda a capacidade de alimentação que é mencionada baseia-se na utilização de papel de espessura máxima de 0,11 mm em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação

300 folhas em tabuleiro universal, 64-105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal

Alimentador multi-funções para 100 folhas, 45-160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal

Capacidade máxima de alimentação de 1.300 folhas (com 4 alimentadores)

Capacidade de saída : 250 folhas com a face para baixo

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

CPU: ARM v5 base core equivalent, 500 MHz

Memória: standard max. 256 MB

Sistemas operativos: Sistema de impressão Host-based para todos os sistemas operativos Windows

Interface standard: USB 2.0 (Hi-speed)

FUNÇÕES DE CÓPIA

Tamanho máximo do original : A3

Cópias Contínuas: 1-999

Zoom: 25 - 400% em intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos
5 reduções / 5 ampliações

Características digitais: Scan once, print many, ECOcopy mode, sort electrónico, rotate sort, rotate sort copy*, selecção automática de papel, cópia duplex**, modo combinado de cópia polegadas/metros, Layout mode (2 em 1, 4 em 1), modo ECOcopy, program key mode, management mode.

*Alimentador PF-480 necessário

**Duplex opcional DU-480 necessário

Ajustamento de densidade: Automático, manual: 7 passos

Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, foto

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade de digitalização

Scan-to-PC, Scan-to-email, TWAIN

Velocidade de digitalização : Até 22 páginas por minuto

(600 dpi/A4)

Tipo de original : texto, foto, texto + foto

Tamanho máximo do original : A3

Resolução de digitalização

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 escalas de cinzento)

Formato de imagem: PDF, JPG, BMP, TIFF

FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)*

*Processador de documentos DP-480 necessário

Velocidade do modem: Máximo 33.6 kbps

Compatibilidade : ITU-T SuperG3

Velocidade de transmissão : 4 segundos ou menos (MMR)

Resolução de Fax

Normal: 200 x 100 dpi, fina: 200 x 200 dpi, superfina:

200 x 400 dpi, meio tom: escalas de cinzento

Tamanho máximo do original : A3

Método de compressão : MMR, MR, MH

Características de Fax

Fax de rede, rotação da transmissão, recepção de fax duplex, confidencial, relay e bulletin board, transmissão e recepção, verificação de palavra passe na transmissão e recepção, auto-redução na recepção

CONSUMÍVEIS

TK-4105 Toner-kit: Toner microfino para 15.000 páginas com 6% de cobertura

O toner inicial permite apenas 3.000 páginas com 6% de cobertura A4

OPCIONAIS

Fax System (X)

Manuseamento de papel

DP-480 Alimentador de originais : (inversor) 550 folhas, digitalização duplex, 45-120 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

PF-480 Alimentador de papel : 300 folhas, 64-105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (até um máximo de 3 PF-480 por equipamento)

DU-480 Unidade Duplex: 64 - 105 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-statement-R

Outros

IB-33: Gigabit Ethernet

Platen cover (H)

Cabinet: Armário/mesa em madeira/metal, com rodas*

CB-480L (baixo/madeira)

CB-480H (alto/madeira)

CB-481L (baixo/metal)

CB-481H (alto/metal)

*No caso da mesa alta, apenas uma cassete adicional pode ser colocada no equipamento base.

Garantia

Os equipamentos constantes deste folheto dispõem de um ano de garantia geral. Esta não abrange consumíveis, tais como toner, tambor, developer e fusor. Não abrange ainda limpezas, instalações ou reinstalações, bem como quaisquer danos derivados de uso indevido, utilização de toner ou suportes de impressão/cópia inadequados, instabilidade de alimentação eléctrica ou acidentes.



Distribuidor:
Ticpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40
Email: geral@cplprinting.pt
Site: http://www.ticpl.pt

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda
Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41, 1700-106 Lisboa
Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.pt www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que qualquer das especificações mencionadas esteja isenta de erro. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação está correcta no momento em que vai para impressão. Qualquer outra marca ou nome de produtos poderão ser marcas registadas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O seu Agente Autorizado Kyocera:

