



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2030dn PN

ECOSYS M2030dn

ECOSYS M2530dn

MULTIFUNCIONAIS
MONOCROMÁTICOS A4

MULTIFUNCIONAIS PROFISSIONAIS E FIÁVEIS



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Eficácia e fiabilidade, combinadas com um elevado número de funcionalidades standard, tornam estes multifuncionais perfeitos para o seu grupo de trabalho. Todos estes equipamentos dispõem de uma velocidade de 30 páginas por minuto. Dispõe de um processador de documentos de alta capacidade com digitalização das duas faces dos originais, para maior produtividade. Funcionalidades facilmente acessíveis através do painel LCD.

- > Até 30 páginas por minuto A4
- > Primeira cópia em 6,9 segundos ou menos
- > Painel LCD de 5 linhas com mensagens claras para melhor utilização
- > Impressão, cópia, digitalização e fax* standard
- > Dispositivo duplex para poupança de papel
- > Alimentador inversor de documentos de 50 folhas standard, digitaliza originais com duas faces **
- > Copia facilmente cartões de identificação de duas faces numa só folha
- > Custo de exploração excepcionalmente baixo dentro da sua classe

*Apenas na ECOSYS M2530dn. ** Não está disponível na ECOSYS M2030dn PN.



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Painel de controlo: Display LCD de 5 linhas
Velocidade: Até 30 páginas por minuto em A4
Resolução: Qualidade de 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi em impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzentos em (cópia/digitalização)
Tiragem máxima mensal: Máximo de 20.000 páginas mensais
Tempo de aquecimento: Cerca de 20 segundos ou menos
Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 7 segundos ou menos
Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 6,9 segundos
CPU: PowerPC 465 S/667 MHz
Memória: Standard 512 MB, máximo de 1.536 MB
Interface Standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, slot para cartão SD opcional, slot para print server opcional (não está disponível na ECOSYS M2530DN)
Contabilização integrada: 100 códigos departamentais
Dimensões (largura x profundidade x altura):
 ECOSYS M2030 dn PN: 494 x 410 x 366 mm
 ECOSYS M2030 dn, M2530 dn: 494 x 430 x 448 mm
Peso: ECOSYS M2030 dn PN: Approx. 15 kg
 ECOSYS M2030 dn / M2530 dn: Approx. 18 kg
Alimentação eléctrica: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:
 Impressão/cópia: 431 W
 Modo ready: 62 W
 Sleep mode: 3.7 W
 Modo auto Power-off: 0,3W ou menos
Ruído (ISO 7779 / ISO 9296):
ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:
 Cópia/impressão: Modo half-speed 49 dB (A) LpA
 Cópia/impressão: Modo full-speed 50,9/50,4 /50,4 dB (A) LpA
 Stand-by (modo ready): 28,3/28,3/27,5 dB (A) LpA
Standards de segurança: TUV/GS, CE
 Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.
MANUSEAMENTO DE PAPEL
 Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.
Capacidade de entrada: 50 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
 250 folhas na cassete universal; 60 – 120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 800 sheets
Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 105 g/m²

CENTRO DE COMANDO RX

O centro de comando RX permite o controlo e gestão de várias definições através de web browser. Actualiza automaticamente ecrãs, define ecrãs de cada utilizador, e indica restrições de definições departamentais.

INTERFACE USB HOST PARA MEMÓRIA USB FLASH

Os ficheiros PDF, TIFF, XPS ou JPEG, podem ser impressos a partir um dispositivo USB Flash Memory através do Interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente via painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

Vidro de Exposição: Até 216 x 356 mm
Processador inversor de documentos (não está disponível na ECOSYS M2030dn): 50 folhas. Digitalização a uma face, 50 a 120 g/m²; digitalização duplex 50 a 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 mm x 210 mm a 216 mm x 356 mm)
Capacidade de saída: Máximo 150 folhas com a face para baixo

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIe
Emulações: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatível), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Versão 1.7, XPS Direct Print (requer expansão de memória)
Sistemas operativos: Todos os sistemas Windows actualmente disponíveis, Mac versão OS X versão 10,4 ou mais elevada, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante pedido
Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, HP compatíveis) + 8 fontes (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais, 1 código de barras bidimensional (PDF-417)
Características de impressão: Impressão PDF directa encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNM Pv3 e impressão privada (requer expansão de memória), IPPS, HTTPS, POP sobre SSL, AirPrint, SMT P sobre SSL, Airprint, FTP sobre SSL, LDAP sobre SSL.

FUNÇÃO DE CÓPIA

Dimensão máxima do original: A4/Legal
Cópia em contínuo: 1 – 999
Zoom: 25 – 400% em passos de 1%
Ratios de ampliação pré-definidos: 7 Reduções /5 Ampliações
Modo de exposição: Auto, manual: 5 passos
Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, foto
Características: Scan-once-print-many, separação electrónica, 2 em 1; 4 em 1, cópia de cartão de identificação, reserva de tarefa, impressão prioritária, controlo de densidade de cópia, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassete.

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP sobre SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan to (USB)
Velocidade de digitalização*: 35 imagens por minuto (300 dpi, A4, b/w), 14 imagens por minuto (300 dpi, A4, cores)
Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento)
Dimensão máxima de digitalização: A4, Legal
Reconhecimento do original: Texto, foto, texto + foto, para OCR
Tipos de ficheiros: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Método de compressão: MMR/JPEG
Características: Digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporta Active Directory, transferência de dados encriptada, envios múltiplos (e-mail, fax, pasta SMB/FTP, impressão) de uma só vez.

FUNÇÕES DE FAX (DISPONÍVEL SÓ NA ECOSYS M2530DN)

Compatibilidade: ITU-T Super G3
Velocidade de modem: Máximo 33.6 kbps
Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos
Velocidade de digitalização: 2.5 segundos/cond
Marcação com um toque: 22 números
Livro de endereços: 200 entradas
Dimensão máxima do original: A4, Legal
Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH
Memória de recepção: 256 folhas ou mais
Características: Fax de rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção "polling", difusão, memória de recepção

OPCIONAIS

Manuseamento de papel:
PF-120 Alimentador de papel: Máximo de 250 folhas, 60 – 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, (148 x 210 mm a 216 x 297 mm)
Expansão de memória: MDD3-1GB (DDR3)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis
Interfaces opcionais:
(Disponível apenas nas ECOSYS M2030dn PN e M2030dn)
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
CB-120, mesa/armário: com rodas, e capacidade de armazenamento.

CONSUMÍVEIS

TK-1130 Toner-Kit: Toner microfino preto para 3.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752
 A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento é de 1.000 páginas A4

GARANTIA

Garantia geral de um ano. Garantia adicional de tambor e developer de 3 anos ou 100.000 páginas, de acordo com o que primeiro for atingido. A garantia (facultativa) de tambor e developer cessa, sempre que forem usados no equipamento consumíveis não originais Kyocera. A garantia de tambor não abrange em caso algum riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do referido tambor.



O SEU REVENDEDOR KYOCERA AUTORIZADO:



Distribuidor:
 TlcpI - Printing / grupo copivarela
 Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
 1750-329 Lisboa - PORTUGAL
 Tel.: (+351) 21 988 50 40
 Email: geral@cplprinting.pt
 Site: http://www.tlcpI.pt

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda
 Rua do Centro Cultural (Alvalade), nº 41, 1700 – 106 Lisboa – Portugal
 Tel. 21 843 6 7 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com
 www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.pt

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
 Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.